

## DATENBLATT



Leuchtkasten - LED-Backlight

## Steckrahmen 62 - 150 mm

Best-Buy-Produkt! Bestseller von KML-Kramer!

Zeitlose Optik in diversen Bautiefen. Vielseitig, langlebig, kostengünstig. Wir beraten Sie gern über die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Für diesen Leuchtkastentyp stehen sechs verschiedene Steckleisten zur Verfügung. Der Motiv-Wechsel erfolgt nach vorn durch das Herausziehen der Steckleisten.

DESIGNED ■  
DEVELOPED & ■  
MADE IN GERMANY ■

### Bautiefen

Tiefe einseitig: 62 mm, 88 mm oder 147 mm

Tiefe doppelseitig: 88 oder 150 mm

### Ausführung

Diese Alu-Leuchtkästen sind erhältlich in den Ausführungen konventionell (Gehungsschnitt, eckige Ausführung) oder in gebogener Eckausführung (Biegeradius = 75 mm). *Achtung: Die Bautiefe 62 mm ist nur in eckiger Ausführung erhältlich!*

### Motiv-Wechsel

Der Motiv-Wechsel erfolgt nach vorn durch das Herausziehen der Steckleisten. Ein Kunststoffwerkzeug (Öffnerhebel) zum Heraushebeln der Steckleisten ist im Lieferumfang enthalten.

### Ausleuchtung

Die Ausleuchtung erfolgt durch eine flächige LED-Bestückung auf der Rückwand. Die Anzahl und Verteilung der LED ist dem jeweiligen Format so angepasst, dass eine optimale homogene Ausleuchtung erzielt wird. Die Standard-Lichtfarbe ist 6500° Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage.

*Zu beachten! Für Fotomotive eignen sich auch die flachen Bautiefen von 62 mm und 88 mm (doppelseitig). Bei homogenen Farbflächen, Motiven und Beschriftungen können sich ggf. die LED abzeichnen. Beachten Sie dieses bitte bei Ihrer Motivauswahl!*

### Farben

Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie erhalten bei KML-Kramer auch andere Farben nach RAL-Karte oder nach Ihrem persönlichen Farbmuster.

### Steckleisten und Maße:

#### Flache Steckleiste 16,5 mm

Rahmenbreite: 16,5 mm

Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm

Sichtformat = Außenmaß - 33 mm

#### Abdeck-Steckleiste 26,5 mm, für den versenkten Einbau

Rahmenbreite: 26,5 mm

Überstand: 9 mm

Scheibengröße = Korpusmaß - 20 mm

#### Abdeck-Steckleiste 19 mm, für den versenkten Einbau

Rahmenbreite: 19 mm

Überstand: 2 mm

Scheibengröße = Korpusmaß - 20 mm

#### Flache Steckleiste 28 mm (auch mit verbreiterter Scheibenauflage für größere Formate)

Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm / - 30 mm (abhängig vom Außenformat)

Sichtformat = Außenmaß - 56 mm

#### Dia-Leuchtkästen mit massiver Steckleiste 25 mm

Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm

Sichtformat = Außenmaß - 50 mm

Sicherung der Steckleisten mit metrischen Senkkopfschrauben.

#### Halbrunde Steckleiste 20 mm

Rahmenbreite: 20 mm


Scheibengröße = Außenmaß - 20 mm

Sichtformat = Außenmaß - 40 mm

Passende Drucke können auf Wunsch mitgeliefert werden.

TECHNISCHE DARSTELLUNG


Beispiel: Steckleiste aussen bündig



Steckrahmen mit **16,5 mm** Stecksteckleiste

Gesamttiefen:  
einseitig: **62 / 88 / 147 mm**  
doppelseitig: **88 / 150 mm**

Beispiel: Steckleiste aussen überstehend



Steckrahmen mit **26,5 mm** Abdecksteckleiste

Gesamttiefen:  
einseitig: **62 / 88 / 147 mm**  
doppelseitig: **88 / 150 mm**

Steckleisten



16,5 mm



28 mm



25 mm  
(Sicherung durch seitliche Verschraubung)



20 mm  
(halbrund)




19 mm  
(2 mm Überstand aussen)



26,5 mm  
(9 mm Überstand außen)


Profile



**144 mm**  
Steckrahmen  
doppelseitig  
Hohlkammerprofil



**144 mm**  
Steckrahmen  
doppelseitig




**85 mm**  
Steckrahmen  
einseitig



**82 mm**  
Steckrahmen  
doppelseitig



**59 mm**  
Steckrahmen  
einseitig



**29 mm**  
Steckrahmen  
einseitig



**25 mm**  
Steckrahmen  
einseitig

PRODUKT-IMPRESSIIONEN

